

Наименование	Объем камеры	ΔP макс, Па	Диапазон расходов макс.	Qmax, м ³ /час	Qmin, м ³ /час	Ду, мм	Максимальное Давление
PCГ «Сигнал» 50-G16 исп. Gray	0.61dm ³	25	1:100	25	0,25	DN50	PN16
PCГ «Сигнал» 50-G25 исп. Gray	0.61dm ³	64	1:100	40	0,4	DN50	PN16
PCГ «Сигнал» 50-G40 исп. Gray	0.61dm ³	170	1:160	65	0,4	DN50	PN16
PCГ «Сигнал» 50-G65 исп. Gray	0.61dm ³	400	1:200	100	0,5	DN50	PN16
PCГ «Сигнал» 80-G100 исп. Gray	0.97dm ³	258	1:200	160	0,8	DN80	PN16
PCГ «Сигнал» 80-G160 исп. Gray	1.43dm ³	635	1:200	250	1,25	DN80	PN16
PCГ «Сигнал» 100-G250 исп. Gray	5.13dm ³	280	1:160	400	2,5	DN100	PN16
PCГ «Сигнал» 100-G400 исп. Gray	5.13dm ³	280	1:160	650	4	DN100	PN16
PCГ «Сигнал» 150-G650 исп. Gray	6.34dm ³	650	1:160	1000	6,25	DN150	PN16